

TAS22 AD


- ▶ **Najbolja funkcionalna zaštita u oblasti industrije**
- ▶ **Rad u teškim ambijentalnim uslovima**
- ▶ **Telefoni visoke tehnologije, potpuno programabilni, spremni za rad u svim vremenskim uslovima i eksplozivnim atmosferama u:**
 - petrohemijskoj industriji i naftnim platformama
 - fabrikama i lukama, što podrazumeva da su: otporni na morsku vodu, kiseline i baze, maziva i ulja, prašinu, velike temperaturne promene, jaka mehanička trenja i habanja,...
- ▶ **Atestiran za rad u rizičnim atmosferama sa zapaljivom prašinom i gasovima – eksplozivne atmosfere**
- ▶ **Visok stepen zaštite**
- ▶ **Trroedi displej**
- ▶ **Sa slušalicom i handsfree operacijom**
- ▶ **Oklopljen nerđajućim čelikom**
- ▶ **Dugmad presvučena nerđajućim čelikom (V4A) sa zaštitom od leda i može da se koristi i sa rukavicama**
- ▶ **Dodatna oprema (naglavni komplet, dodatna slušalica, spoljna zvučna i svetlosna signalizacija) kao opcija**
- ▶ **Mogućnost konekcije spoljnog zvučnika, ili svetiljke**
- ▶ **Instaliran u kompletnoj nafnoj inustriji Italije**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštita: IP66 u skladu sa EN60529

Zaštita od udara: IK 09 u skladu sa EN50102
Atestiran od strane ATEX-a BVS 03 ATEX E 421 i sa sertifikatom II2 G EEx IIC T5

Napajanje: od 24 do 66 Vdc

Radna temperatura: od - 25°C do + 60°C

Tastatura: od nerđajućeg čelika (V4A)

Biranje: podesivo impulsno i tonsko

Jačina zvuka: oko 95 dB(A) na 1m udaljenosti

Jačina primljenog signala: podesiva u 7 koraka od 0 do 12 dB(A)

Mikrofon sa elektret staniolom

Nosač slušalice: Integrirani i podesivi sa stabilizatorom

Kabl slušalice: oklopljen nerđajućim čelikom
Handsfree operacija: 68dB na 1m udaljenosti

Priklučci za spoljnu signalizaciju (zvučnik,...)

10 melodija zvonjenja

Signalizacija zvonjenja ikonicom na ekrantu

Telefonski imenik za 50 unosa

Kućište: poliester ojačan staklenim vlaknima

Display:
Dve gornje linije pokazuju broj ili podešavanje menija,
Donja linija ekana je slikoviti prikaz koji odgovara funkcijama

Funkcijske tipke:
Pomoću njih se postavka u meniju može direktno ili permanentno izmeniti

Dugme zvučnika:
Ovim dugmetom uključujemo i/ili isključujemo zvučnik, odnosno handfree operaciju

Tipka prekida veze:
Ovom tipkom se prekida poziv

Poziv poslednjeg biranog broja:
Ovom tipkom se poziva bilo koji broj sa kojeg je obavljen poslednji poziv

Inquiry key
Ovom tipkom se aktiviraju funkcije centrale (flash)

Tipke brojeva: Ovim tipkama se unosi telefonski broj ili tekst

Handsfree rad



VERZIJA TELEFONA U EEx ZAŠTITI BEZ TASTATURE

TCS22 AD



Verzija bez tastature, dugmadi i displeja
Telefon za uzbunjivanje
Direktno vezan na centralu
Ima iste karakteristike kao i TAS22 AD
Proizведен u eksplozivnoj zaštiti

DODATNA OPREMA ZA TELEFONE TAS22 AD I TCS22 AD (ko opcija)




Naglavne slušalice:

- za rad u bučnom okruženju
- velika sloboda kretanja
- rad sa obe ruke
- štiti obe uha od buke



Dodatna ušna slušalica:

- za rad u bučnom okruženju
- druga osoba može da sluša
- znatna sloboda kretanja



Ujedno svetlosna i zvučna signalizacija:

- napajanje 220Vac,
- ne izaziva eksplozije,
- ATEX sertifikat (u EEx izvedbi)
- stepen zaštite IP66



Zvučna signalizacija:

- bez dodatnog napajanja,
- ne izaziva eksplozije,
- atestiran od ATEX-a